

CATÁCA

LOTA

GOLOG

CATA-CATA

LOG

GOUE



AC[®]
Access Controls
Group

PT

Este catálogo apresenta uma variedade de acessórios para diversas necessidades, desde controlos de acesso, fechaduras a cofres.

Todos os produtos são altamente recomendados pelas soluções *iTEC Mechatronic*.

ES

Este catálogo presenta una variedad de accesorios para diversas necesidades, desde controles de acceso, cerraduras a cofres.

Todos los productos son altamente recomendados por las soluciones *iTEC Mechatronic*.

EN


This catalog features a variety of accessories for various needs, from access controls, locks to safes.

All products are highly recommended by iTEC Mechatronic solutions.

FR

Ce catalogue propose une variété d'accessoires pour des besoins variés, des contrôles d'accès, des serrures aux coffres-forts.

Tous les produits sont hautement recommandés par les solutions *iTEC Mechatronic*.



acabamento

finishing | acabado | finition

PT	EN
A AC oferece uma variada gama de acabamentos, de forma a agradar a adqur-se ao estilo pretendido.	AC offers a varied range of finishes, so as to please conform to the desired style.
ES	FR
La AC ofrece una variada gama de acabados, de forma que se adapte al estilo deseado.	L'AC propose une gamme variée de finitions afin de respecter le style souhaité.

	
SSS aço inox satinado ou escovado SATIN STAINLESS STEEL INOX SATIN	PSS AÇO INOX POLIDO OU CRÓMADO POLISHED STAINLESS STEEL INOX PULIDO INOX POLI
	
SSAB aço inox cobre antigo STAINLESS STEEL ANTIQUE BRASS ACERO INOXIDABLE COBRE ANTIGUO LAITON ANTIQUE EN ACIER INOXYDABLE	YPVD pvd amarelo YELLOW PVD PVD AMARILLO PVD AMARILLO
	
SSBT aço inox revestido a titânio preto STAINLESS STEEL BLACK TITANIUM ACERO INOXIDABLE TITANIO NEGRO ACIER INOXYDABLE TITANE NOIR	SPVD pvd inox STAINLESS STEEL PVD ACERO INOXIDABLE PVD ACIER INOXYDABLE PVD

índice

index

I - Controlo de acesso <i>Access Control</i> <i>Control de Acesso</i> <i>Contrôle d'Accès</i>	6
1. Collection Eco	7 - 10
2. Collection iM	11 - 15
3. Collection iCB	16 - 17
4. Collection Locks	18 - 19
5. Collection Electromagnetic devices	20 - 27
6. Collection Mechanical Devices	28 - 30
7. Collection SafeBox & Minibar	31 - 33
II - Acessórios Casa de Banho <i>Bathroom Accessories</i> <i>Accesorios de Baño</i> <i>Accessoires de salle de bain</i>	34 - 35
1. Dispensadores de Sabão <i>Soap Dispenser</i> <i>Dispensador de Jabón</i> <i>Distributeur de Savon</i>	36 - 38
1.1 Dispensadores de Sabão Manual <i>Manual Soap Dispenser</i> <i>Dispensador de Jabón Manual</i> <i>Distributeur de Savon Manuel</i>	37
1.2 Dispensadores de Sabão Automático <i>Automatic Soap Dispenser</i> <i>Dispensador Automátic de Jabón</i> <i>Distributeur de Savon Automatique</i>	38
2. Dispensadores Manual Enxaguante Bucal <i>Manual Mouthwash Dispenser</i> <i>Dispensador Manual de Enjuague Bucal</i> <i>Distributeur Manuel de Rince-bouche</i>	39 - 40
3. Secadores <i>Dryers</i> <i>Secadores</i> <i>Séchoirs</i>	41 - 44
3.1. Secadores de Cabelo <i>Hair Dryers</i> <i>Secadoras de Cabello</i> <i>Sèche-cheveux</i>	43
3.2. Secadores de Corpo <i>Body Dryers</i> <i>Secadores de Cuerpo</i> <i>Séchoirs corporels</i>	43
3.3. Secadores de Mãos <i>Hand Dryers</i> <i>Secadores de Manos</i> <i>Sèche-mains</i>	44
4. Dispensadores de Papel <i>Papel Dispensers</i> <i>Dispensador de Papel</i> <i>Distributeu de Papier</i>	45 - 52
4.1. Dispensadores de Rolo Jumbo <i>Jumbo Paper Dispensers</i> <i>Dispensadores de Papel Jumbo</i> <i>Distributeu de Papier Géants</i>	46
4.2. Dispensador Multifold <i>Multifold Dispenser</i> <i>Dispensador Multifold</i> <i>Distributeur Multifold</i>	46 - 47
4.3. Dispensador de Rolo <i>Roll Dispenser</i> <i>Dispensador de Rodillo</i> <i>Distributeur à Rouleaux</i>	48 - 50
4.4. Dispensador de Cobertura de Assentos <i>Toilet Seat Cover Dispenser</i> <i>Dispensador de Tapa de Asiento de Inodoro</i> <i>Distributeur de Couvre-siège de Toilette</i>	50 - 51
4.5. Dispensador de Lenços <i>Tissue Dispenser</i> <i>Dispensador de Papel</i> <i>Distributeur de Tissus</i>	51
4.6. Combinação de Dispensador <i>Dispenser Combination</i> <i>Combinación de Dispensador</i> <i>Combinaison de Distributeur</i>	52
5. Acessórios de Casa de Banho <i>Bathroom Accessories</i> <i>Accesorios de Baño</i> <i>Accessoires de salle de bain</i>	53 - 59



collection eco

eco-card®
eco-code®
eco-bio®

PT

A Eco-Card® é uma solução inteligente e completa. Com funcionamento por RFID, trinco silencioso e chave mecânica oculta.

A Eco-Code® é uma solução simples. Com funcionamento por código, trinco silencioso e chave mecânica oculta. Tem como vantagens a instalação simples e estrutura robusta.

A Eco-Bio® é uma solução simples. Com funcionamento por impressão digital, trinco silencioso e chave mecânica oculta. Tem como vantagens a abertura por leitura da impressão digital única e intransmissível.

EN

Eco-Card® is a smart and complete solution. Works with RFID, silent latch and concealed mechanical key.

Eco-Code® is a simple solution. Code operated, quiet latch and concealed mechanical key. Its advantages are simple installation and robust structure.

Eco-Bio® is a simple solution. With fingerprint operation, quiet latch and concealed mechanical key. It has the advantages of opening by reading the unique and non-transferable fingerprint.

ES

Eco-Card® es una solución inteligente y completa. Funciona con RFID, cierre silencioso y llave mecánica oculta.

Eco-Code® es una solución simple. Accionamiento de código, cierre silencioso y llave mecánica oculta. Sus ventajas son una instalación sencilla y una estructura robusta.

Eco-Bio® es una solución simple. Con operación de huella digital, cierre silencioso y llave mecánica oculta. Tiene las ventajas de abrirse leyendo la huella digital única e intransferible.

FR


Eco-Card® est une solution intelligente et complète. Fonctionne avec RFID, verrou silencieux et clé mécanique dissimulée.

Eco-Code® est une solution simple. Code exploité, loquet silencieux et clé mécanique dissimulée. Ses avantages sont une installation simple et une structure robuste.

Eco-Bio® est une solution simple. Avec opération d'empreinte digitale, loquet silencieux et clé mécanique dissimulée. Il présente les avantages d'ouvrir en lisant l'empreinte digitale unique et non transférable.

eco-card®

material | matériel metal | métal




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- **Robusto**
Robust
Robust
Robust
- **Master Card**
- **Memória**
Memory
Memoria
Mémoire
- **Mifare 1k-4k, c/NFC**
Mifare 1k-4k, w/NFC
Mifare 1k-4k, c/NFC
Mifare 1k-4k, a/NFC
- **Tempo aberto: 7s**
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s
- **Chave Mecânica**
Mechanical Key
Llave Mecánica
Clé Mécanique
- **Recolha de Dados**
Data Collection
Recolección de Datos
Clé Mécanique
- **Calendário**
Calendar
Calendario
Calendrier
- **Acessos Futuros**
Future Access
Accesos Futuros
Accès Futur
- **Grav. de Registos: 500**
Rec. Registries: 500
Grab. de Registros: 500
Registries Enreg.: 500
- **Backup Diário**
Daily Backup
Backup Diário
Souvegarde Quotidienne
- **Cartão Lista Negra**
Blacklist card
Tarjeta Lista Negra
Souvegarde Quotidienne
- **64.000 Utilizadores**
64.000 Users
64.000 Usuarios
64.000 Utilisateurs
- **Níveis de utilizadores**
User levels
Niveles de Usuario
Niveaux d'Utilisateurs
- **Limite de Aberturas**
Limit of Openings
Limite de Aperturas
Limite d'Ouvertures
- **LED**
- **Modo Não Incomodar**
Do Not Distrub Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger
- **Sem Fios**
Wireless
Sin Hilos
Sans Fil
- **Cons. Estático: 12µA**
Static Cons.: 12µA
Cons. Estático: 12µA
Cons. Statique: 12µA
- **Espessura da porta: >28mm**
Door Thickness: >28mm
Espesor de la Puerta: >28mm
Epaisseur de la Porte: >28mm
- **DC 6V [4 * AAA]**
- **Cons. Funcionamento: 300mA**
Operating Cons.: 300mA
Cons. en Funcionamiento: 300mA
Cons. de Fonctionnement: 300mA
- **Humidade: < 98%**
Humidity: < 98%
Humedad: < 98%
Humidité: < 98%
- **Temp. de funcionamento: -10°C~+60°C**
Work Temperature: -10°C~+60°C
Temp. de Funcionamiento: -10°C~+60°C
Temp. de Fonctionnement: -10°C~+60°C
- **Temp. Armazen.: -10°C~+60°C**
Storage Temp.: -10°C~+60°C
Temp. de Almacenamiento: -10°C~+60°C
Carte de Gestion: -10°C~+60°C
- **Leitura: < 3cm**
Reading: < 3cm
Lectura: <3cm
Lecture: <3cm
- **IP55**
- **Reconhecimento: < 0.5s**
Recognition: < 0.5s
Reconocimiento: < 0.5s
Reconnaissance: < 0.5s


eco-code®

material | matériel metal | métal



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- **Robusto**
Robust
Robust
Robust
- **Master User**
Master User
Usuario Maestro
Utilisateur Maitre
- **Memória**
Memory
Memoria
Mémoire
- **Tempo aberto: 7s**
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s
- **Chave Mecânica**
Mechanical Key
Llave Mecánica
Clé Mécanique
- **100 Utilizadores**
100 Users
100 Usuarios
100 Utilisateurs
- **Limite de Aberturas**
Limit of Openings
Limite de Aperturas
Limite d'Ouvertures
- **LED**
- **Modo Não Incomodar**
Do Not Distrub Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger
- **Cons. Estático: 12µA**
Static Cons.: 12µA
Cons. Estático: 12µA
Cons. Statique: 12µA
- **Espessura da porta: >28mm**
Door Thickness: >28mm
Espesor de la Puerta: >28mm
Epaisseur de la Porte: >28mm
- **Cons. Funcionamento: 300mA**
Operating Cons.: 300mA
Cons. en Funcionamiento: 300mA
Cons. de Fonctionnement: 300mA
- **Humidade: 20% - 80%**
Humidity: 20% - 80%
Humedad: 20% - 80%
Humidité: 20% - 80%
- **Temp. de funcionamento: -10°C~+60°C**
Work Temperature: -10°C~+60°C
Temp. de Funcionamiento: -10°C~+60°C
Temp. de Fonctionnement: -10°C~+60°C
- **Temp. Armazen.: -10°C~+60°C**
Storage Temp.: -10°C~+60°C
Temp. de Almacenamiento: -10°C~+60°C
Carte de Gestion: -10°C~+60°C
- **Reset**
- **IP55**
- **Password: < 10 Digits**
Senha: < 10 Digits
Contraseña: < 10 Digits
Mot de Passe Jusqu'à: < 10 Chiffres



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Robusto
Robust
Robust
Robust• Master User
Master User
Usuario Maestro
Utilisateur Maitre• Memória
Memory
Memória
Mémoire• Tempo aberto: 7s
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s• Chave Mecânica
Mechanical Key
Llave Mecánica
Clé Mécanique | <ul style="list-style-type: none">• 100 Utilizadores
100 Users
100 Usuarios
100 Utilisateurs• Limite de Aberturas
Limit of Openings
Limite de Aperturas
Limite d'Ouvertures• LED• Modo Não Incomodar
Do Not Distrub Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger• Cons. Estático: 12µA
Static Cons.: 12µA
Cons. Estático: 12µA
Cons. Statique: 12µA• Espessura da porta: >28mm
Door Thickness: >28mm
Espesor de la Puerta: >28mm
Epaisseur de la Porte: >28mm | <ul style="list-style-type: none">• Cons. Funcionamento: 300mA
Operating Cons.: 300mA
Cons. en Funcionamiento: 300mA
Cons. de Fonctionnement: 300mA• Humidade: 20% - 80%
Humidity: 20% - 80%
Humedad: 20% - 80%
Humidité: 20% - 80%• Temp. de funcionamento: -10°C~+60°C
Work Temperature: -10°C~+60°C
Temp. de Funcionamiento : -10°C~+60°C
Temp. de Fonctionnement: -10°C~+60°C• Temp. Armazen.: -10°C~+60°C
Storage Temp.: -10°C~+60°C
Temp. de Almacenamiento: -10°C~+60°C
Carte de Gestion : -10°C~+60°C• Reset• IP55• Password: < 10 Dígitos
Senha: < 10 Dígitos
Contraseña: < 10 Dígitos
Mot de Passe Jusqu'à: < 10 Chiffres |
|---|---|--|

collection
im

imCode 02®
im 9052®
im 9070®
im 250®

PT

A iMCode® possibilita uma comodidade de utilização. Sem software pode configurar a sua fechadura e os seus acessos por código ou cartão.

iM 9052®, iM 9070® e iM 250® são fechaduras com diversas tecnologias de abertura, recomendadas para uso residencial.

EN

IMCode® makes it easy to use. Without software you can configure your lock and its access by code or card.

iM 9052®, iM 9070® and iM 250® are robotic locks with various opening technologies, recommended for residential use.

ES

IMCode® lo hace fácil de usar. Sin el software, puede configurar su cerradura y su acceso por código o tarjeta.

iM 9052®, iM 9070® e iM 250® son cerraduras robóticas con diversas tecnologías de apertura, recomendadas para uso residencial.


FR

IMCode® le rend facile à utiliser. Sans logiciel, vous pouvez configurer votre verrou et son accès par code ou par carte.

iM 9052®, iM 9070® et iM 250® sont des serrures robotiques dotées de diverses technologies d'ouverture, recommandées pour un usage résidentiel.

imcode 02®

material | matériel fibra de vidro | fiber glass | fibre de verre




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Robusto
Robust
Robust
Robust• Conexão para Emergência
Emergency Connection
Conexión de Emergencia
Connexion d'Urgence• Memória
Memory
Memoria
Mémoire• Mifare 1k-4k, c/NFC
Mifare 1k-4k, w/NFC
Mifare 1k-4k, c/NFC
Mifare 1k-4k, a/NFC• Tempo aberto: 7s
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s | <ul style="list-style-type: none">• 50 Cartões
50 Cards
50 Tarjetas
50 Cartes• Touchpad
Pavé Tactile• LED• Modo Não Incomodar
Do Not Disturb Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger• Cons. Estático: 20µA
Static Cons.: 20µA
Cons. Estático: 20µA
Cons. Statique: 20µA• Espessura da porta: 40mm - 50mm
Door Thickness: 40mm - 50mm
Espesor de la Puerta: 40mm - 50mm
Epaisseur de la Porte: 40mm - 50mm• Informação Bateria Baixa
Low Battery Information
Información de Baterá Baja
Avertissement de Batterie Faible | <ul style="list-style-type: none">• DC 6V [4 * AA]• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
Cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA• Humidade: < 98%
Humidity: < 98%
Humedad: < 98%
Humidité: < 98%• Temp. de funcionamento: 5°C~65°C
Work Temperature: 5°C~65°C
Temp. de Funcionamiento : 5°C~65°C
Temp. de Fonctionnement: 5°C~65°C• Temp. Armazen.: 5°C~72°C
Storage Temp.: 5°C~72°C
Temp. de Almacenamiento: 5°C~72°C
Carte de Gestion : 5°C~72°C• Reset• IP55• Password: 3 - 12 Dígitos
Senha: 3 - 12 Dígitos
Contraseña: 3 - 12 Dígitos
Mot de Passe Jusqu'à: 3 - 12 Chiffres |
|---|--|--|

im 9052®

material | matériel fibra de vidro | fiber glass | fibre de verre




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Robusto
Robust
Robust
Robust• Inviolável
Inviolable
Inviolable
Inviolable• Conexão para Emergência
Emergency Connection
Conexión de Emergencia
Connexion d'Urgence• Sensor de Abertura de Fogo < 50°C
Fire Opening Sensor < 50°C
Sensor de apertura de fuego < 50°C
Capteur d'ouverture au feu < 50°C• Tempo aberto: 7s
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s• Touchpad
Pavé Tactile• LED | <ul style="list-style-type: none">• Modo Não Incomodar
Do Not Disturb Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger• Cons. Estático: 20µA
Static Cons.: 20µA
Cons. Estático: 20µA
Cons. Statique: 20µA• Espessura da porta: 40mm - 50mm
Door Thickness: 40mm - 50mm
Espesor de la Puerta: 40mm - 50mm
Epaisseur de la Porte: 40mm - 50mm• DC 6V [4 * AA]• Informação Bateria Baixa
Low Battery Information
Información de Baterá Baja
Avertissement de Batterie Faible• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
Cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA | <ul style="list-style-type: none">• Humidade: < 98%
Humidity: < 98%
Humedad: < 98%
Humidité: < 98%• Temp. de funcionamento: 5°C~62°C
Work Temperature: 5°C~62°C
Temp. de Funcionamiento : 5°C~62°C
Temp. de Fonctionnement: 5°C~62°C• Temp. Armazen.: 5°C~72°C
Storage Temp.: 5°C~72°C
Temp. de Almacenamiento: 5°C~72°C
Carte de Gestion : 5°C~72°C• Reset• IP55• Password: 4 - 12 Dígitos
Senha: 4 - 12 Dígitos
Contraseña: 4 - 12 Dígitos
Mot de Passe Jusqu'à: 4 - 12 Chiffres• Leitura Biométrica
Biometric Reading
Lectura Biométrica
Lecture Biométrique |
|--|---|--|

im 9070®

material | matériel fibra de vidro | fiber glass | fibre de verre




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Robusto
Robust
Robust
Robust• Inviolável
Inviolable
Inviolable
Inviolable• Conexão para Emergência
Emergency Connection
Conexión de Emergencia
Connexion d'Urgence• Sensor de Abertura de Fogo < 50°C
Fire Opening Sensor < 50°C
Sensor de apertura de fuego < 50°C
Capteur d'ouverture au feu < 50°Ct• Touchpad
Pavé Tactile• LED | <ul style="list-style-type: none">• Modo Não Incomodar
Do Not Distrub Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger• Cons. Estático: 20µA
Static Cons.: 20µA
Cons. Estático: 20µA
Cons. Statique: 20µA• Espessura da porta: 40mm - 50mm
Door Thickness: 40mm - 50mm
Espesor de la Puerta: 40mm - 50mm
Epaisseur de la Porte: 40mm - 50mm• DC 6V [4 * AA]• Informação Bateria Baixa
Low Battery Information
Información de Baterá Baja
Avertissement de Batterie Faible• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
Cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA | <ul style="list-style-type: none">• Humidade: < 98%
Humidity: < 98%
Humedad: < 98%
Humidité: < 98%• Temp. de funcionamento: 5°C~62°C
Work Temperature: 5°C~62°C
Temp. de Funcionamiento : 5°C~62°C
Temp. de Fonctionnement: 5°C~62°C• Temp. Armazen.: 5°C~72°C
Storage Temp.: 5°C~72°C
Temp. de Almacenamiento: 5°C~72°C
Carte de Gestion : 5°C~72°C• Reset• IP55• Password: 4 - 12 Dígitos
Senha: 4 - 12 Digits
Contraseña: 4 - 12 Dígitos
Mot de Passe Jusqu'à: 4 - 12 Chiffres• Leitura Biométrica
Biometric Reading
Lectura Biometrica
Lecture Biométrique |
|--|---|---|

im 250®

material | matériel fibra de vidro | fiber glass | fibre de verre



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Robusto
Robust
Robust
Robust• Inviolável
Inviolable
Inviolable
Inviolable• Conexão para Emergência
Emergency Connection
Conexión de Emergencia
Connexion d'Urgence• Sensor de Abertura de Fogo < 50°C
Fire Opening Sensor < 50°C
Sensor de apertura de fuego < 50°C
Capteur d'ouverture au feu < 50°C• Tempo aberto: 7s
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s• Touchpad
Pavé Tactile• LED | <ul style="list-style-type: none">• Modo Não Incomodar
Do Not Distrub Mode
El Modo No Molestar
Mode Ne Pas Déranger• Cons. Estático: 20µA
Static Cons.: 20µA
Cons. Estático: 20µA
Cons. Statique: 20µA• Espessura da porta: 40mm - 50mm
Door Thickness: 40mm - 50mm
Espesor de la Puerta: 40mm - 50mm
Epaisseur de la Porte: 40mm - 50mm• DC 6V [4 * AA]• Informação Bateria Baixa
Low Battery Information
Información de Baterá Baja
Avertissement de Batterie Faible• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA• Cons. Funcionamento: 350mA
Operating Cons.: 350mA
Cons. en Funcionamiento: 350mA
Cons. de Fonctionnement: 350mA | <ul style="list-style-type: none">• Humidade: < 98%
Humidity: < 98%
Humedad: < 98%
Humidité: < 98%• Temp. de funcionamento: 5°C~62°C
Work Temperature: 5°C~62°C
Temp. de Funcionamiento : 5°C~62°C
Temp. de Fonctionnement: 5°C~62°C• Temp. Armazen.: 5°C~72°C
Storage Temp.: 5°C~72°C
Temp. de Almacenamiento: 5°C~72°C
Carte de Gestion : 5°C~72°C• Reset• IP55• Password: 4 - 12 Dígitos
Senha: 4 - 12 Digits
Contraseña: 4 - 12 Dígitos
Mot de Passe Jusqu'à: 4 - 12 Chiffres• Leitura Biométrica
Biometric Reading
Lectura Biometrica
Lecture Biométrique |
|--|---|---|

collection icb

icb 07®

PT

As fechaduras de cacifo AC, foram desenhadas para que não necessite de chaves mecânicas. Terá toda a liberdade de movimentos sem se incomodar com o transporte de chaves. Com aplicações para as mais variadas áreas e espaços. Disfrute da sua segurança em liberdade.

A iCB 07® é uma fechadura de cacifos com abertura por moeda.

EN

AC locker locks are designed so that no mechanical switches are required. You will have all the freedom of movement without being uncomfortable with the transport of keys. With applications for the most varied areas and spaces. Enjoy your security in freedom.

The iCB 07® is a locker opened by coin.

ES

Los cierres de CA están diseñados para que no se requieran interruptores mecánicos. Tendrá toda la libertad de movimiento sin sentirse incómodo con el transporte de llaves. Con aplicaciones para las más variadas áreas y espacios. Disfruta de tu seguridad en libertad.

El iCB 07® es un armario abierto por moneda.

FR


Les serrures de casier AC sont conçues de manière à ce qu'aucun interrupteur mécanique ne soit requis. Vous aurez toute la liberté de mouvement sans vous sentir mal à l'aise avec le transport des clés. Avec des applications pour les zones et les espaces les plus variés. Profitez de votre sécurité en toute liberté.

L'iCB 07® est un casier ouvert par une pièce de monnaie.

icb 07®

material | matériel

ABS



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Espessura da porta: 16mm
Door Thickness: 16mm
Espesor de la Puerta: 16mm
Épaisseur de la Porte: 16mm

collection locks

ipt 01®

PT

A iPT 01® é uma fechadura anti arrombamento de três pontos, com função antipânico.

EN

The iPT 01® is a three-point anti-intrusion lock with anti-panic function.

ES

El iPT 01® es un bloqueo antiintrusión de tres puntos con función antipánico.


FR

Le iPT 01® est un verrou anti-intrusion à trois points avec fonction anti-panique.

ipt01®

material | matériel

SSS



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Robusto
Robuste
- Função Antipânico
Anti-Panic Function
Función Antipánico
Fonction Ant-Panique
- 3 Pontos de Fecho
3 Locking Points
3 Puntos de Cierre
3 Points de Fermeture
- Euro Cilindro
Euro Cylinder
Euro Cilindro
Euro Cylindro

collection electromag- netical devices

itel 01®
itel 02®
itr 01a®
ipw 01®
ieml®
ieml 3p®
em®
acess-em®
ics 01®
ibt 01®

PT

Diversas fechaduras elétricas de alta segurança, corpos completamente fechados para evitar arrombamentos ou com três pontos de bloqueio, podem ambos funcionar mecanicamente com chave ou com abertura através de dispositivos eletrônicos. Possibilita funcionamento com fechaduras elétricas de proximidade, biométricas, etc.
São otimizadas para consumos baixos, contendo ainda sistema anti-cartão.

Apresentamos também uma série de fechaduras electromagnéticas.

ES

Varias cerraduras eléctricas de alta seguridad, cuerpos de bloqueo completamente cerrados o tres puntos de bloqueo pueden operar mecánicamente con llave o apertura a través de dispositivos electrónicos. Permite la operación con cerraduras de proximidad, biométricas, etc.
Están optimizados para bajo consumo, con un sistema anti-tarjeta.

También presentamos una serie de cerraduras electromagnéticas.

EN

Several high-security electric locks, fully-enclosed bodies or three locking points can both operate mechanically with key or opening through electronic devices. It allows operation with proximity locks, biometric, etc.
They are optimized for low consumption, with an anti-card system.

We also present a series of electromagnetic locks.

FR


Plusieurs serrures électriques de haute sécurité, des corps de verrouillage entièrement fermés ou trois points de verrouillage peuvent tous deux fonctionner mécaniquement avec une clé ou s'ouvrant à l'aide de dispositifs électroniques. Il permet un fonctionnement avec des verrous de proximité, biométriques, etc.
Ils sont optimisés pour une consommation réduite, avec un système anti-carton.

Nous présentons également une série de serrures électromagnétiques

itel 01®

material | matériel

SSS




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Robusto
Robuste
- DC 12V
- Anti Falha Elétrica
Anti Electrical Fault
Anti Défaut Électrique
Contra Fallas Eléctricas

itel 02®

material | matériel


SSS



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

itr 01a®

material | matériel SSS




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Robusto
Robuste
- DC 12V
- Anti Falha Elétrica
Anti Electrical Fault
Anti Défaut Électrique
Contra Fallas Eléctricas

ipw 01®

material | matériel SSS



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques





- 0-15 Segundos
0-15 Seconds
0-15 Segundos
0-15 Secondes
- AC 11-240V 50-60 HZ
100V-260V

ieml® series





material | matériel SSS



parte eléctrica electric part parte elétrica partie électrique	parte mecânica mechanical part parte mecânica partie mécanique	20 ieml	junção (ex.) junction (ex.) Unión (ex.) Jonction (ex.)
---	---	---------	---




25 ieml	35 ieml	50 ieml	60 ieml
---------	---------	---------	---------



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Robusto
Robuste
- Anti Falha Elétrica
Anti Electrical Fault
Anti Défaut Électrique
Contra Fallas Eléctricas
- Abertura Elétrica e Mecânica
Electrical and Mechanical Opening
Apertura Eléctrica y Mecánica
Ouverture Électrique et Mécanique
- Portas Exteriores e Interiores
Exterior and Interior Doors
Puertas Exteriores e Interiores
Portes Extérieures et Intérieures
- Opção de Testa Quadrada e Redonda
Square and Round Plate Option
Opción de Frente Cuadrada y Redonda
Option Front Carrée et Ronde
- Euro Cilindro
Euro Cylinder
Euro Cilindro
Euro Cyllindro
- Função Anti Bloqueio
Anti Block Function
Función Antibloqueo
Fonction Anti-blocage
- Con. Máx de Energia: 12-15W [AC-DC]
Max. Power Consumption: 12-15W [AC-DC]
Con. Máximo de Energía: 12-15W [AC-DC]
Cons. Électrique Maximale: 12-15W [AC-DC]
- Fonte alimentação: 900mA
Power supply: 900mA
Fuente de alimentación: 900mA
Alimentation: 900mA



1

trinco de regulação
guide latch
cerrojo guía
guide loquet

2

trinco rotativo
rotative latch
cerrojo rotativo
rotatif loquet

3

trinco botão
button latch
cerrojo botón
bouton loquet

4

trinco central
central latch
cerrojo central
central loquet

6

mecanismo magnético
magnetic mechanism
mecanismo magnético
mécanism magnétique

5


trinco de bloqueio
locking latch
cerrojo guía
verrouillage loquet

7

função sempre aberto
always open function
función siempre abierto
fonction toujours ouvert

características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Rubosto
Robuste
- Anti Arrombamento
Anti-Burglary
Antirrobo
Anti-Cambriolage
- DC 12V



	força de retenção retention force fuerza de retención force de rétention	peso weight peso poids
iem-01-60	60Kg	0.5Kg
iem-02-80	80Kg	0.8Kg
iem-03-180	180Kg	1.3Kg
iem-04-180	280Kg	2.2Kg
iem-05-380	380Kg	2.4Kg
iem-06-500	500Kg	4.7Kg


características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Rubosto
Robuste
- Força de Suspensão
Suspension Force
Fuerza de Suspensión
Force Suspension
- Fecho Eletromagnético
Electromagnetic Locking
Bloqueo Electromagnético
Verrouillage Électromagnétique

ispt-l01	ispt-z01	ispt-g01	ispt-l01	ispt-z01	ispt-g01
			ispt-l01 x 180 [180Kg] ispt-l01 x 280 [280Kg] ispt-l01 x 380 [380Kg] ispt-l01 x 600 [600Kg]	ispt-z01 x 180 [180Kg] ispt-z01 x 280 [280Kg]	ispt-g01 x 180 [180Kg] ispt-g01 x 280 [280Kg] ispt-g01 x 380 [380Kg] ispt-g01 x 600 [600Kg]

ics 01®

material | matériel SSS




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- 12V/24V
- Corrente máx.: 1.5A para 2 pinos de contato
Max. current: 1.5A for 2 pin contact
Max. corriente: 1.5A para 2 contactos de pin
Courant Max.: 1.5A pour 2 pin de contact

ics 02®

material | matériel SSS




características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- 12V/24V
- Corrente máx.: 0.5A para 4 pinos de contato
Max. current: 0.5A for 4 pin contact
Max. corriente: 0.5A para 4 contactos de pin
Courant Max.: 0.5A pour 4 pin de contact

ibt 01®

material | matériel SSS



características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Rubosto
Robuste
- Corrente máx.: 3A para 36V DC
Max. current: 3A for 36V DC
Max. corriente: 3A para 36V DC
Courant Max.: 3A pour 36V DC

collection

mechanical devices

edc 01®
mdc 01®
mdc 02®
mdc 03®
mdc 04®

PT

edc 01® é uma mola hidráulica automática, ajustável em todo o tipo de portas. Através de vários dispositivos poderá enviar um sinal à mola para que esta abra a porta automaticamente dando acesso à sua passagem sem qualquer tipo de esforço.

A série mdc® são molas hidráulica mecânica, ajustável em todo o tipo de portas. Podem funcionar com controlos de acesso eletrónicos.

ES

edc 01® es un resorte hidráulico automático, ajustable en todo tipo de puertas. A través de varios dispositivos, puede enviar una señal al resorte para que abra la puerta automáticamente y le permita acceder a su paso sin ningún esfuerzo.

La serie mdc® son resortes mecánicos hidráulicos, ajustables en todo tipo de puertas. Pueden trabajar con controles de acceso electrónicos.

EN

edc 01® is an automatic hydraulic spring, adjustable on all types of doors. Through several devices you can send a signal to the spring so that it opens the door automatically giving access to your passage without any effort.

The mdc® series are hydraulic mechanical springs, adjustable on all types of doors. They can work with electronic access controls.

FR

edc 01® est un ressort hydraulique automatique, réglable sur tous les types de portes. Par le biais de plusieurs appareils, vous pouvez envoyer un signal au ressort afin qu'il ouvre automatiquement la porte donnant accès à votre passage sans effort.

Les séries mdc® sont des ressorts mécaniques hydrauliques, réglables sur tous les types de portes. Ils peuvent travailler avec des contrôles d'accès électroniques.

edc 01®

material | matériel

SSS



	dimensões [c.x.la] dimensions [l.x.w.h] dimensiones [laxanxal] dimensions [lo.xla.xha]	peso de abertura [kg] opening weight [kg] peso de apertura: [kg] poids d'ouverture: [kg]
mdc 01	410 x 80 x 75	5,5

características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- **Robusto**
Robust
Robusto
Robuste
 - **Anti Falha Elétrica**
Anti Electrical Fault
Anti Défaut Électrique
Contra Fallas Eléctricas
 - **Sem Parafusos Visíveis**
No Visible Screws
Sin Tornillos Visibles
Aucune Vis Visible
 - **Portas Exteriores e Interiores**
Exterior and Interior Doors
Puertas Exteriores e Interiores
Portes Extérieures et Intérieures
 - **Integração c/Controlo de Acessos**
Integration w/Access Control
Integración c/Control de Acceso.
Intégration a/Contrôle d'Accès
- **Instalação Simples**
Simple Installation
Instalación Sencilla
Installation Simple
 - **Con. Máx de Energia: 100W/Passagem**
Max. Power Consump.: 100W/Passage
Con. Máximo de Energía: 100W/Pasaje
Cons. Électrique Max.: 100W/Passage
 - **Tempo de Espera: 1s-30s (ajustável)**
Hold-Open Time:: 1s-30s (adjustable)
Tiempo de Espera: 1s-30s (ajustable)
Autonomie en Veille: 1s-30s (réglable)
 - **Portas Exteriores e Interiores**
Exterior and Interior Doors
Puertas Exteriores e Interiores
Portes Extérieures et Intérieures
 - **Fonte Alim.: 220V/AC 110V/AC 50/60Hz**
Power supply: 220V/AC 110V/AC 50/60Hz
Fuente de alim.: 220V/AC 110V/AC 50/60Hz
Alimentation: 220V/AC 110V/AC 50/60Hz
- **Temp. de funcionamento: -20°C~+50°C**
Work Temperature: -20°C~+50°C
Temp. de Funcionamiento : -20°C~+50°C
Temp. de Fonctionnement: -20°C~+50°C
 - **Voltagem Funcionamento: 45W**
Operating Voltage: 45W
Tensión en Funcionamiento: 45W
Tension de Fonctionnement: 45W
 - **Sistem de Emergência Configurável**
Configurable Emergency System
Sistema de Emergencia Configurable
Système d'Urgence Configurable
 - **Funcionamento Silencioso: <55db**
Silent Operation: <55db
Funcionamiento Silencioso: <55db
Fonctionnement Silencieux: <55db
 - **Tempo aberto: 7s**
Open time: 7s
Tiempo abierto: 7s
Temps ouvert: 7s

mcd 01® mcd 02®



mcd 03® mcd 04®



	dimensões [lxa] dimensions [w.h] dimensiones [anxal] dimensions [la x ha]	peso de abertura [kg] opening weight [kg] peso de apertura: [kg] poids d'ouverture: [kg]
mcd 01	86 x 530	40 - 65
mcd 02	51 x 180	25 - 65
mcd 03	44.5 x 248	45 - 65
mcd 04	80 x 280	15 - 150

características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- Robusto
Robust
Rubosto
Robuste
 - Portas Exteriores e Interiores
Exterior and Interior Doors
Puertas Exteriores e Interiores
Portes Extérieures et Intérieures
- Sem Parafusos Visíveis
No Visible Screws
Sin Tornillos Visibles
Aucune Vis Visible
 - Instalação Simples
Simple Installation
Instalación Sencilla
Installation Simple
- Integração c/Controlo de Acessos
Integration w/Access Control
Integración c/Control de Acceso.
Intégration a/Contrôle d'Accès

collection safebox & minibar

isb 01®
isb 02®
isb 03®
isb 04®
imb 01®
imb 02®
imb 03®
imb 04

PT

Na nossa coleção de cofres e minibares encontra soluções com um grande nível de qualidade e que o vão deixar seguramente satisfeito. Dentro da categoria dos cofres pode escolher entre os quatro tamanhos disponíveis. Estes usam um código como sistema de proteção, sem nunca comprometer a segurança.

Nos minibares a nossa gama é constituída por dois modelos base, sendo que existem em cada um deles, duas versões, onde varia a capacidade dos mesmos, entre 35L e 45L. Sendo possível optar por porta opaca ou em vidro.

EN

In our collection of safes and minibars you find solutions with a great level of quality that will leave you satisfied. Within the safes category you can choose from the four sizes available. These use a code as a protection system, without ever compromising security.

In minibars our range consists of two base models, and there are two versions in each of them, where the capacity varies from 35L to 45L. It is possible to choose opaque or glass door.

ES

En nuestra colección de cajas fuertes y minibar, encontrará soluciones con un gran nivel de calidad que lo dejarán satisfecho. Dentro de la categoría de cajas fuertes puede elegir entre los cuatro tamaños disponibles. Estos utilizan un código como sistema de protección, sin comprometer nunca la seguridad.

En los minibares, nuestra gama consta de dos modelos básicos, y hay dos versiones en cada uno de ellos, donde la capacidad varía de 35L a 45L. Es posible elegir puerta opaca o de vidrio.

FR

Dans notre collection de coffres-forts et de minibars, vous trouverez des solutions d'un très haut niveau de qualité qui vous satisferont. Dans la catégorie des coffres-forts, vous pouvez choisir parmi les quatre tailles disponibles. Ceux-ci utilisent un code comme système de protection, sans jamais compromettre la sécurité.

Dans les minibars, notre gamme se compose de deux modèles de base, et il existe deux versions dans chacun d'eux, où la capacité varie de 35L à 45L. Il est possible de choisir une porte opaque ou une porte vitrée.

isb series®

material | matériel metal | métal

isb 01® isb 02®



isb 03® isb 04®



	dimensões (cxlxa) dimensions (lkwxh) dimensiones (la×an×al) dimensions (lo×la×ha)
isb 01	430 x 350 x 200
isb 02	400 x 480 x 200
isb 03	400 x 415 x 530
isb 04	435 x 455 x 580

características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Chave Mestra
Master Key
Llave Maestra
ClémaitresseOp. Impressão de Registos
Printing Records Op.
Op. de Imprimir los Registros
Op. d'impression évènementsLuz Interna
Internal Light
Luz Interior
Lumière Interne | <ul style="list-style-type: none">Função de Auditoria
Audit Function
Función de Auditoria
Fonction d'AuditCoster a Laser
Laser Cut
Cortado a Láser
Coupe au Laser | <ul style="list-style-type: none">Abertura 110°
110° Opening
Apertura 110°
110° Ouverture100 Registos em Memória
100 Records in Memory
100 Registros en la Memoria
100 Enregistrements en Memoire |
|---|--|--|

imb series®

material | matériel metal | métal

imb 01® [35L] imb 02® [45L]



imb 03® [35L] imb 04® [45L]



	dimensões (cxlxa) dimensions (lkwxh) dimensiones (la×an×al) dimensions (lo×la×ha)	Energia (w) Power (w) Energía (w) Energie (w)	Voltagem (v) Voltage (v) Voltaje (v) Tension (v)
imb 01	400 x 415 x 530	60	220 - 240
imb 02	435 x 455 x 580	60	220 - 240
imb 03	400 x 415 x 530	60	220 - 240
imb 04	435 x 455 x 580	60	220 - 240

características técnicas | technical features | características técnicas | caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Opção de Chave
Key Option
Opción de clave
Option CléLuz Interna
Internal Light
Luz Interior
Lumière Interne | <ul style="list-style-type: none">Minibar Silencioso
Silent Minibar
Minibar Silencioso
Minibar TranquilleRefrigeração por Absorção
Refrigeration by Absorption
Refrigeración por Absorción
Réfrigération par Absorption |
|--|--|



ACCESSORIES
WC
ACCESSORIES
WC

dispensadores de sabão


soap dispenser
dis- pensador de
sers jabón

1.1. Dispensador de sabão manual

1.1. Soap Dispenser | Dispensador de Jabón | Distributeur de Savon


624

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
capacidade | capacity | capacidad | capacité **500ml**




626

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
capacidade | capacity | capacidad | capacité **800ml**




627

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
capacidade | capacity | capacidad | capacité **1000ml**




628a

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
capacidade | capacity | capacidad | capacité **1000ml**



628b

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
capacidade | capacity | capacidad | capacité **1000ml**




1.2. Dispensador de sabão automático

1.2. Automatic Soap Dispenser | Dispensador Automático de Jabón | Distributeur de Savon Automatique

798

material | matériel


AISI 304 - EN 1.4301 | PSS



799

material | matériel

AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




dispensadores
enxaguamento
bocal

soap dispenser manual de enxaguamento bucal
dispensador manual de enxaguamento bucal
distributeur manuel de rinçage-bouche


631

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS; ABS capacidade | capacity | capacidad | capacité 1000ml



631-C [copo/cup[copa/tasse]

material | matériel ABS 60 pçs | pcs | pzs



secadores
dryers

dryers secado- séch-
res oirs




3.1. Secadores de cabelo

3.1. Hair Dryers | Secadoras de Cabello | Sèche-cheveux


168

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/1000W**



168b

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/1600W**



168c

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/1600W**




3.2. Secadores de corpo

3.2. Body Dryers | Secadores de Cuerpo | Séchoirs corporels

310

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/300-800W**




3.3. Secadores de mão

3.3. Hand Dryers | Secadores de Manos | Sèche-mains


283

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/1800W**




230b

material | matériel **ABS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/2100W**



230b

material | matériel **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**
energia | power | energía | énergie **220V/50Hz/1800W**




dispensadores de papel

paper dispensers dispenser de papier distributeur de papier géants


4.1. Dispensador Rolo Jumbo

4.1. Roll Dispenser | Dispensador de Rodillo | Distributeur à Rouleaux


001d material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




001e material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



001f material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




001g material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




4.2. Dispensador Multifold

4.2. Roll Dispenser | Dispensador de Rodillo | Distributeur à Rouleaux


001a material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS; SSS



001b material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS; SSS




001c material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




4.3. Dispensador de Rolo

4.3. Roll Dispenser | Dispensador de Rodillo | Distributeur à Rouleaux


009a material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS; ABS




009b material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS; PSS



009c material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009c-2 material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009c-h2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009e

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009e-1

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009f

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009d

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009e-2e

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009e-2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009f-2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009g

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




009j

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




009l

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009n

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009h

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




009k

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




009m

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009r-2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




009x

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




009z

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




011a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



011b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




4.4. Dispensador cobertura de Assento

4.4. Toilet Seat Cover Dispenser | Dispensador de Tapa de Asiento de Inodoro | Distributeur de Couvre-siège de Toilette


008a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




008b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



018c

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




4.5. Dispensador de Lenço

4.5. Tissue Dispenser | Dispensador de Papel | Distributeur de Tissus


010a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




010b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



010c

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




4.6. Combinação de dispensador

4.6. Dispenser Combination | Combinación de Dispensador | Combinaison de Distributeur

dispensador de papel | caixote de lixo | secador de mãos
paper dispenser | dustbin | hand dryer
dispensador de papel | basura | secador de manos
distributeur | poubelle sèche mains


005a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




005b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




005c

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



006

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




acessórios de casa de banho

ba- acceso- acces-
throom rios de soires
acces- baño de salle
sories de bain


6101

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6102

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6109

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6103

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6108

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6107

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6106

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6105

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6104

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | PSS**




6201

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**




6202

material | **AISI 304 - EN 1.4301 | satinado / satin**




6209

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**




6203

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**




6208a

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**




6208b

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**



6207

material | *matériel* **AISI 304 - EN 1.4301 | SSS**




6206

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6205-2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6301

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



6309

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6205

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6204

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6302a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



6303b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6308

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



6307b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6305

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6304

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6306b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6306a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6305-2

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6401

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6402

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6409

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6403

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS



6408a

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6408b

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6407

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6406

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6405

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6404

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6113

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PSS




6112

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | PzSS




6210

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS




6311

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS



6310

material | matériel AISI 304 - EN 1.4301 | SSS





Edifício FeiraPark, nº50
4520-6320- São João de Ver
Portugal

Telefone		+351 256 307 080
+		351 256 307 078
Fax	+	351 256 307 072

Assistência	+351 256 068 810
Email	comercial@acgroup.com.pt